



Sega circolare da banco da cantiere

mastercut350

Sega robusta con lama regolabile in profondità, telaio in acciaio zincato a fuoco e ruote per un facile spostamento sul posto di lavoro

- potente motore con freno elettronico incorporato che ferma la lama entro 10 secondi dopo lo spegnimento
- il telaio zincato a fuoco garantisce una lunga durata nel tempo
- con lama silenziosa che riduce notevolmente la rumorosità
- facile regolazione in altezza della lama con indicazione della misura in cm
- protezione termica contro sovraccarichi per salvaguardare il motore
- interruttore con protezione di riavviamento automatico dopo impreviste cadute di tensione
- cuffia di protezione con sistema di fissaggio innovativo
- completa di lama HM per legno, Ø 350 mm, 28 denti, barra di spinta e due chiavi di servizio

Dati tecnici:

tensione	230V/50Hz
potenza assorbita	2,7 kW*
potenza resa	2 kW*
numero di giri a vuoto	2710 min ⁻¹
Ø attacco lama	30 mm
Ø lama	350 mm
spessore max di taglio	105 mm
Ø attacco aspirazione	80 mm
spessore coltello divisorio	2,8 mm
larghezza fessura lama	13 mm
dimensioni	810 x 575 x 850 mm
classe di isolamento	I/□
peso	74 kg

* indicazione secondo DIN VDE 0530; S6-40%

Lame di ricambio:

fig.	descrizione	Art.
1	lama originale silenziosa	0611 535 128
2	lama per edilizia RED	0611 835 025



Lama silenziosa

Gli intagli a S nella lama riducono notevolmente la rumorosità della sega



Lama per edilizia RED

Tabella di comparazione

modo d'uso	a vuoto	in fase di taglio
lama tradizionale	86 dB	96 dB
lama silenziosa	82 dB	92 dB
differenza	4 db	4 dB

Art. 0701 335 0



Manici per un facile spostamento sul posto



Mannovella per regolazione altezza lama con scala in cm



Cuffia di protezione con fissaggio sul coltello divisorio